PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:

09681 796910
ANFRAGE@4MEDIC.DE

Ihr Kontakt zu uns
09681 796910
info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4medic™

PST 2210
Klein-Sterilisator CUBE
mit intuitiver Touch-Bedienung und 5,5 kg Instrumenten-Fassungsvermögen.

- 22 l Kammervolumen für 5.5 kg Instrumente und 2.0 kg Textilien/ Charge
- Intuitive Bedienung – Touch-Farbdisplay
- Alles dokumentiert – lückenlose Prozessdokumentation
- Einfacher Datentransfer – optionale WiFi-Schnittstelle

EAN: 4002516246411 / Materialnummer: 11368180 / Alte Materialnummer: 63221000INT

Bauform und Ausführung	
Bauform	Auftischgerät
Außenverkleidung	Weiß
Front/Rückseite	Kunststoff
Elektrische Türverriegelung	•
Beheizungsart	Elektro
Servicefreundliche Konstruktion	•
Anwendung	
Geeignet für Dentalpraxen	•
Geeignet für Arztpraxen	•
Geeignet für ambulante OP-Praxen	•
Kapazität	
Maximale Beladung mit verpackten Instrumenten in kg	5,5
Maximale Beladung mit unverpackten Instrumenten in kg	2,0
Maximale Beladung mit porösen Gütern (Textilien) in kg	9,0
Leistungsdaten	
Nutzvolumen Kammer in l	22
Kürzeste Programmlaufzeit im Programm 134°C Universal in Min.	47
Steuerung	
Steuerungstyp	TouchControl
Programmwahl	Touch-Farbdisplay (resistiv)
Displaygröße in Zoll	4,3
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Direktwahltasten	•
Programme [Anzahl]	3
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Programmabbruchroutine	•
Kapazität Chargenspeicher (Anzahl der Zyklen)	400
Automatische Wartungsanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	AC 200-240V 50/60HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	10
Länge der Netzanschlussleitung in m	2,00
Schuko-Stecker	•
Wasseranschluss/-ablauf	
Automatisches Wasserfüllventil	•
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-860
Leitwert in µS/cm	<15
Leitfähigkeitsüberwachung	•
Maximale Wasserzulauftemperatur in °C	35
Maximale Abflussmenge in l/Min.	0,5
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	452
Außenmaß, Nettobreite in mm	465
Außenmaß, Nettotiefe in mm	634

PST 2210
Klein-Sterilisator CUBE
mit intuitiver Touch-Bedienung und 5,5 kg Instrumenten-Fassungsvermögen.

EAN: 4002516246411 / Materialnummer: 11368180 / Alte Materialnummer: 63221000INT

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	600,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800,00
Kammergröße, Höhe (Nutzmaß) in mm	195
Kammergröße, Breite (Nutzmaß) in mm	195
Kammergröße Ø in mm	250
Kammergröße, Tiefe (Nutzmaß) in mm	400
Nettogewicht in kg	44,00
Bruttogewicht in kg	54,00
Emissionswerte	
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,00
Programme	
121°C Universal	•
134°C Universal	•
134°C Prionen	•
Helix-B&D-Test	•
Vakuumtest	•
Ausstattung	
Leistungsstarke Vakuumpumpe	•
Geräuscharme Vakuumpumpe	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation via USB	•
Schnittstelle zur Prozessdokumentation via WiFi/WLAN (Option)	•
Ausgabeformat von Protokollen im HTML- oder SCL-Format	•
Individuelle Zykleneinstellungen	•
Möglichkeit zur Protokollausgabe an eine externe Software / ein externes Endgerät	•
Traygrundausstattung inklusive	•
Ruhemodus	•
Vakuumerzeugung	•
Anschlussmöglichkeiten	
WLAN (Option)	•
USB-Schnittstelle	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
EU-Medizinprodukteklasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•